



冬の室内加湿に 夏の自然な冷房に

室内用セミドライフォグ® 加湿システム

広い空間も濡らさずきちんと湿度が上がる

CLJ-250 シリーズ



濡れない・お手軽・簡単な室内加湿器登場！

今まで濡れや手入れの手間が気になって
取りかかれなかった室内加湿もこれで問題解決！

配管設備で
手間いらず

運転制御で
ラクラク管理

細かい霧で
濡らさず加湿

- ・福祉施設・介護施設の食堂や集いの場に
- ・学校や幼稚園・保育所で
- ・商業施設のレストスペースに

システム仕様

品番	寸法			ノズル		噴霧量 (L/hr)		ファン送風量 (m ³ /min) (50/60Hz)	電源	騒音値 (dB) (50/60Hz)	備考
	羽根径 φ (mm)	幅×奥×高 (mm)	質量 (kg)	型式	個数	3MPa	6MPa		電圧 消費電力		
CLJ-250	250	305×224×345	3	涼霧ノズルⅡ	2	3.4	4.7	10/9	AC100V 35W(50Hz)/37W(60Hz)	54	・風量3段切替え ・使用風量Ⅱを推奨

※ファン送風量は風量Ⅱの時の数値です。
 ※ご使用には涼霧ポンプユニット(別売)が必要です。
 ※使用する水道水の質によっては、シリカが付着することがあります。ご懸念の方には純水器の設置をお勧めいたします。
 ※風量を弱くしたい場合は風量Ⅰをご利用ください(風量Ⅰでは霧が落ちやすいので、取り付け位置にご注意ください)。
 ※遠くまで飛ばしたいときは風量Ⅲをご利用ください(この際多少の音が気になることがあります)。

お引き合い要領

CLJ-250 と表示してお問い合わせ下さい(50Hz・60Hz 共通)。

オプション品



涼霧ポンプユニット

CLJ-250 のご利用には涼霧ポンプユニットが必要です。



逆浸透膜純水器 AKIMiz®

特に水質を気にされるお客様には純水器をお勧めします。

詳しくはお近くの営業所までお問い合わせください



- 本社 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-15-15・第1協業ビル
- 東京支店 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X
- さいたま営業所 〒330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋4-320-1
- 横浜営業所 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-26-4・第3安田ビル
- 名古屋営業所 〒465-0058 愛知県名古屋市中東区貴船3-118
- 大阪営業所 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-15-15・第1協業ビル
- 広島営業所 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町1-23・三井生命広島駅前ビル
- 福岡営業所 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王2-8-1
- 仙台出張所 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1-6-10・仙台北辰ビル
- 岡山出張所 〒700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町10-20・磨屋町ビル
- 海外事業部 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-15-15・第1協業ビル
- 工場 兵庫県西脇市/西脇工場 ・ 広島県呉市/呉工場 ■ 関連会社: IKEUCHI VIETNAM(ベトナム/ハノイ工場)

- TEL 06-6538-1075 FAX 06-6538-4023
- TEL 03-6400-1970 FAX 03-3452-6151
- TEL 048-621-1571 FAX 048-622-9261
- TEL 045-313-1637 FAX 045-313-1910
- TEL 052-709-3579 FAX052-709-3585
- TEL 06-6538-1086 FAX 06-6538-4021
- TEL 082-263-3987 FAX 082-263-8176
- TEL 092-482-0090 FAX 092-482-0058
- TEL 022-716-8655 FAX 022-265-3666
- TEL 086-803-3135 FAX 086-803-3137
- TEL 06-6538-4015 FAX 06-6538-4022