

フィルター、水タンクなどをコンパクトにまとめたポンプユニット

ポンプ別置タイプの **COOLJetter®** の運転には、涼霧ポンプユニットが必要です。



シリーズ	概略寸法*		最高 使用圧力 (MPa)	最大吐出量 (ℓ/hr) (50Hz/60Hz)	電源電圧	モーター容量	装備品および特長	
	幅×奥×高 (mm)	質量 (kg)						
YBK13-05IK	270×430×270	12	6	21/24	AC100V	125W	・圧力計 ・水タンク(1ℓ、ボールタップ付き) ・ポンプ・モーター直結型 ・水用フィルター(100μm)	
KRT20A-1IK	350×650×430	32.5		38/53		200W	・圧力計・水タンク(2ℓ、ボールタップ付き) ・水用フィルター(5μm) ・キャスター ★ポンプ・モーター直結型	
KRT40A-2IK	350×650×430	37		82/100		400W	・圧力計 ・水タンク(7ℓ、ボールタップ付き) ・湯水センサー ・安全装置 ・キャスター ★ポンプ・モーター直結型 ★静音	
ECT75A-2IK	420×775×430	38		76/96		750W	AC100V もしくは AC200V(3相)	400W
ECT75A-4IK		38		168/204				
KYZ40E-2IK	435×735×550	55		77/93	AC200V(3相)	400W	・圧力計 ・水タンク(15ℓ、ボールタップ付き) ・湯水センサー ・積算計 ★ポンプ・モーター・ベルト連結型	
KYZ75E-4IK	435×755×550	60		195/236		750W		
KYZ150E-9IK	435×770×550	65		414/500		1,500W		
KYZ220E-13IK	485×820×605	70		586/708	AC200V(3相)	2,200W	・圧力計 ・水タンク(15ℓ、ボールタップ付き) ・湯水センサー ・積算計 ★ポンプ・モーター・ベルト連結型	

※ 詳細寸法につきましてはお問い合わせください。
 注1) ポンプの写真は実際のもので異なることがあります。
 注2) KRTシリーズにはオプションで積算計を付けられます。
 注3) ECTシリーズには水用フィルター(5μm)付きのものもあります。詳しくはお問い合わせください。
 注4) KYZシリーズには水用フィルター(5μm)・安全装置・台座(キャスターもしくは固定架台)付きのものもあります。詳しくはお問い合わせください。

利用される **COOLJetter®** の形番と台数に合わせてポンプを選定ください。

下表を参考に適した台数形番をご利用ください。

■ 涼霧ポンプユニット選定表 (50Hz)

	YBK13-05IK	KRT20A-1IK	KRT40A-2IK	ECT75A-2IK	ECT75A-4IK	KYZ40E-2IK	KYZ75E-4IK	KYZ150E-9IK	KYZ220E-13IK
CLJ-300	1	2	4	4	8	4	10	21	31
CLJ-590D-K	0	0	0	0	1	0	2	4	6

注4) 数字は、6MPaで使用したときの最大使用可能台数を示します。各ポンプユニットの下限台数はお問い合わせください。

■ 涼霧ポンプユニット選定表 (60Hz)

	YBK13-05IK	KRT20A-1IK	KRT40A-2IK	ECT75A-2IK	ECT75A-4IK	KYZ40E-2IK	KYZ75E-4IK	KYZ150E-9IK	KYZ220E-13IK
CLJ-300	1	2	5	5	10	4	12	26	37
CLJ-590D-K	0	0	1	1	2	1	2	5	8

注4) 数字は、6MPaで使用したときの最大使用可能台数を示します。各ポンプユニットの下限台数はお問い合わせください。